

**DRY-CLEANING®
TÉGLATISZTÍTÓ**

Cementfátyol-eltávolító téglafelülethez

Alkalmazás:

A **DRY-CLEANING® CEMENTFÁTYOL-ELTÁVOLÍTÓ TÉGLAFELÜLETHEZ** kíméletesen távolítja el a burkolótéglák felületére rákerült cement-, és fugamaradványokat.

Alkalmazása után a felület visszanyeri természetes színét, jellegét, megszűnik a fátyolos szín, eltűnik a fugázó anyag okozta színváltozás.

A sikeres kezelés után a sókivirágzás, salétromosodás megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik **AQUA-STOP W®** hidrofobozálószerrel (pl.: **WALL BRICK PROTECTOR**-ral).

Jellemzők:

Savtartalmú tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,08 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>1-2</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (oxidáló szerek, hipoklorit tartalmú tisztítószerek, lúgos anyagok, cianidok, szulfidok, formaldehid), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.

Feldolgozás:

A tisztítandó felületre hígítatlanul ecsettel vagy szivaccsal hordja fel a **DRY-CLEANING® CEMENTFÁTYOL-ELTÁVOLÍTÓ**-t.

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizze egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Savra érzékeny felületeket ne tisztítsunk vele.

Ne használjuk alumínium, eloxált alumínium, márvány, zománc, mészkő tisztítására!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Célszervek	Figyelmeztető mondatok
Súlyos szemirritációt okoz.	2. Osztály	-	H319
Bőrirritáló hatású.	1. Osztály	-	H315