DRY-CLEANING®
FÜST- és KOROMELTÁVOLÍTÓ

Alkalmazás:

A DRY-CLEANING® **FÜST- és KOROMELTÁVOLÍTÓ** természetes (terméskő) vagy mesterséges ásványi anyagból (térkő, beton, tégla, stb.) készült felületek füst- és koromszennyeződéstől, nagyvárosok levegőből lerakódott szennyeződésétől való megtisztítására alkalmas nagyhatású szer.

A sikeres kezelés után a tiszta felület védelme érdekében javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik AQUA-STOP W® hidrofobizáló szerrel (pl.: **UNIVERSAL**-ral).

Jellemzők:

Tenzid, lúg, és trikarbonsav tartalmú nagyhatású tisztítószer.

Külső megjelenés	***színtelen***
Sűrűség 25 ^{o}C-on	***1,046 g/cm^3***
Lobbanáspont	***nem éghető***
pH	***10-11***

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.
Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig eltartható 0-35 ^{o}C közötti hőmérsékleten.

Feldolgozás:

A tisztítandó felületre ecsettel, szóró flakonból vagy szivaccsal hordja fel a DRY-CLEANING® **FÜST- és KOROMELTÁVOLÍTÓ**-t hígítatlanul.

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.
Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Az anyagot tisztítógép vegyszeradagolójába is tölthetjük.

Vigyázat: ***Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!***

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 ^{o}C-ig.

SILICONE PROTECTION Kft.
2768 Újszilvás, Kölcsey u. 31.
Tel.: 70/606-30-66 **www.szilikon.eu** **info@szilikon.eu**

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	**Veszélyességi kategória**	**Célszervek**	**Figyelmeztető mondatok**
Akut toxicitás	4. Osztály	-	**H302**
Akut vízi toxicitás	1. Osztály	-	**H400**
Súlyos szemkárosodás	1. Osztály	-	**H318**
Bőrirritáció	2. Osztály	-	**H315**
Fémre maró	1. Osztály	-	**H290**