

SPLENDOUR[®]
HIDEG ZSÍROLDÓ
 alumíniumbarát

Alkalmazás:

A **SPLENDOUR[®] HIDEG ZSÍROLDÓ** nagyhatású szer, mely segítségével eltávolíthatjuk az edények (fazék, tepsi, lábas, stb.), konyhai gépek (olajsütők, sütők, főzőlapok, stb.) felületére rakódott zsíros szennyeződések. Alkalmazható alumínium felületekre, gázcsovezetékekre, üvegkerámia felületre is.

Nincs agresszív maró hatása!

Jellemzők:

Tenzid, lúg, glikol, és trikarbonsav tartalmú nagyhatású tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,004 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>6-7</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőztetett, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerkektől), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. Eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig eltartható 0-35 °C közötti hőmérsékleten.

Felhasználás:

A tisztítandó felületre ecsettel, szóró flakonból vagy szivaccsal hordja fel a **SPLENDOUR[®] HIDEG ZSÍROLDÓ**-t hígítatlanul.

Pár percig hagyja a szer dolgozni a felületen, majd vizes kefével, szivaccsal súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! Felhasználási hőmérséklet: 5-30 °C-ig.

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

1272/2008/EK RENDELETE			
Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Célszervek	Figyelmeztető mondatok
Akut toxicitás	4. Osztály	-	H302
Akut vízi toxicitás	1. Osztály	-	H400
Súlyos szemkárosodás	1. Osztály	-	H318
Bőrirritáció	2. Osztály	-	H314 H315
Fémre maró	1. Osztály	-	H290